

Ficha Técnica



CONDOR M-12



Especificaciones Técnicas

Bomba

Tipo:	Pistón
Modelo:	JP-75
Caudal:	75 L/min.
Presión Máxima:	35Kgf/cm2-500PSI
Potencia Requerida por la bomba:	6HP
Manómetro:	Con escala extendida
Comando:	VAR

Boquillas

Número de Boquillas:	24
Porta boquillas:	AGS antigoteo Monojet
Máxima Presión de trabajo:	10Kgf/cm2-150PSI

Tanque

Capacidad del tanque de Agroquímicos:	600Lts.
Material:	Polietileno de alta densidad.

Barras

Longitud de las Barras:	11,5
Distancia entre boquillas:	50cm
Altura de la barra:	0.50m a 1.80m (depende de la altura del tractor)
Agitador:	Mecánica

Filtro

Modelo del filtro:	FVS-100
Filtro de línea:	1 unid, malla 60

Dimensiones con barras cerradas

Largo:	1.35m.
Ancho:	1.55m.
Alto:	3.35m.
Peso:	255Kg



Nota

RPM del PTO del tractor: 540RPM.

Acople al tractor: 3 Puntos, PTO y capacidad de levante del sistema hidráulico de 900kg.

Incluye cardan.

Incluye abastecedor.

Descripción

Equipo de pulverización con tanque de 600 litros, equipado con barra de 11,5 mts; con sistema de levante y cierre a través de malacates, lo cuál agiliza las operaciones de cierre y apertura de las mismas.

Empleado en la aplicación de herbicidas, funguicidas, insecticidas en cultivos de maíz, pastos, caña, arroz, algodón, hortalizas, etc.

Línea de Servicio al Cliente
01 8000 180 180

www.eduardono.com

MEDELLÍN: (4) 444 5888 - BOGOTÁ: (1) 678 0019 - BUENAVENTURA: (2) 242 2210 - CARTAGENA: Manga (5) 660 8395 / Bosque (5) 669 4970

Eduardoño
Náutico

Eduardoño
Agrícola

Eduardoño
Energía

Eduardoño
Lubricantes

Eduardoño
Ambiental

Eduardoño
Repuestos y Servicio

Pulverizador Condor M-12

Barra de 11,5mts de largo, con sistema de levante y cierre a través de malacates, lo cual agiliza las operaciones de cierre y apertura de la misma.

Comando con cuerpo de bronce, de doble vía con alivio rápido, que evita sobrecarga de presión en el circuito.

Tanque construido en polietileno de alta densidad, y gran resistencia a la acción de agroquímicos y los rayos UV.

Chasis liviano, robusto y resistente.

