



PJ 401



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Teléfono + 55 14 3405 2100 - Fax. +55 14 3452 1916 - E-mail: [export@jacto.com.br](mailto:export@jacto.com.br) [www.jacto.com.br](http://www.jacto.com.br)

 **PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE AL INUTILIZAR ESTE FOLLETO, NO LO ARROJE EN VIAS PÚBLICAS.**

Disfrute de nuestra página en  
[facebook.com/JactoAgricola](https://facebook.com/JactoAgricola)



Imágenes meramente ilustrativas que pueden contener opcionales y versiones diferenciadas. Consulte las configuraciones disponibles con su revendedor. Este folleto no excluye la necesidad de lectura obligatoria del Manual de Instrucciones que acompaña el producto. Máquinas Agrícolas Jacto S.A. puede a cualquier momento alterar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este impreso. 10/2014. 930002729

# PJ 401

## EQUIPO IDEAL PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS PROPIEDADES

El **PJ 401** fue desarrollada para una pulverización uniforme, con alto rendimiento operacional diario y costo reducido de mantenimiento.



### TANQUE DE 400 LITROS

Tanque en polietileno de alta resistencia. Acabado pulido de las superficies interna y externa para facilitar la limpieza. Resiste a los impactos y a la corrosión. Tapa con rosca.

### CHASIS

Moderno y robusto, garantiza excelente distribución del peso, gran resistencia y estabilidad al conjunto en diversos tipos de terreno.





#### TANQUE



Fabricado en polietileno con capacidad para 400 litros.

#### TANQUE DA AGUA LIMPIA



El tanque de agua limpia con capacidad para 12 litros le ofrece mayor confort y protección al operador.

#### BOMBA



Bomba accionada por cardán opcional, modelo JP-402 con capacidad de caudal de 38 L/min. Las camisas en cerámica garantizan excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión.

#### LAVADOR DE ENVASES



Lava a presión los envases de los productos usando el producto del tanque.

#### MANDO



Mando CJ-42A con alivio rápido que evita sobrecarga de presión en el circuito de agroquímicos. Manómetro con escala extendida y baño en glicerina. Mejor facilidad de lectura.

#### FILTRO



Con cierre rápido para facilitar la limpieza. Sistema de filtración por medio de telas de acero inoxidable.



# PJ 401

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**PJ 401.** MAYOR PROTECCIÓN PARA SU CULTIVO.

### Dimensiones

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| - Longitud X anchura X altura | 1,35 x 1,10 x 3,20 m |
| - Peso                        | 195 kg               |

### Tanque

- |             |             |
|-------------|-------------|
| - Capacidad | 400 L       |
| - Material  | Polietileno |
| - Agitador  | Hidráulico  |

### Tanque de água limpia

- |             |             |
|-------------|-------------|
| - Capacidad | 12L         |
| - Material  | Polietileno |

### Bomba

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| - Modelo                    | JP-402   |
| - Capacidad de caudal       | 38 l/min |
| - Presion maxima de trabajo | 300 psi  |

### Filtro de agroquímicos

- |             |             |
|-------------|-------------|
| - Modelo    | FVS 100     |
| - Capacidad | 100 L / min |
| - malla     | 60          |

### Barras

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Anchura de trabajo | 9,5 m      |
| - Accionamiento      | manual     |
| - Altura             | até 1,60 m |

### Velocidad de trabajo

2 a 6 km/h

### Opcionales

Abastecedor  
Filtro de Línea