



“Equipos profesionales para fumigación”.



Pulverizador Manual SO-404

Pequeño, ligero y práctico pero robusto y versátil, así es el pulverizador manual de presión modelo 404. Cuenta con una boca de llenado amplia, tanque de 2 l de capacidad para ser llenado cómodamente con el líquido de rociado, y los sobrantes pueden ser drenados muy fácilmente. El largo de la palanca de la bomba facilita llenar de presión interna rápidamente hasta un máximo de 2 Bar, y esto permite que con un solo llenado de presión se aplique todo el contenido del tanque sin necesidad de un bombeo adicional. Estos pulverizadores cuentan con una válvula de seguridad integral que les protege del exceso de presión acumulada.

Modelo	404
Procedencia	Alemana
Tipo de bomba	De pistón
Capacidad	2 litros
Tipo de boquilla	Regulable
Caudal	
Presión máxima	2 bar
Peso en vacío	0.6 kg.

Ventajas

- *Uso Semi Profesional*
- *Presión acumulada*
- *Boquilla regulable*
- *Materiales de alta Calidad*
- *Fácil operación y mantenimiento*
- *Repuestos garantizados*



*Click para el video

Accesorios y Repuestos

Stock permanente de repuestos originales y una amplia variedad de accesorios disponibles que permiten acondicionar su equipo para satisfacer cualquier necesidad específica de aplicación.

Recomendaciones de Uso y Mantenimiento

Antes de emplear el equipo, realice una prueba utilizando únicamente agua en el tanque de producto, bombear y expulsar el líquido, esto permitirá comprobar que las uniones y acoples estén debidamente ajustadas, además podrá comprobar las regulaciones de descarga de líquido.

Realice la mezcla de producto en un depósito aparte, al llenar el tanque debe asegurarse de no introducir ningún residuo sólido o sedimento de la preparación.

Antes de abrir la tapa debe asegurarse de liberar toda la presión usando el botón de descompresión.

Al término de cada trabajo vaciar totalmente el tanque de producto químico asegúrese de bombear y expulsar todo residuo de líquido, luego de lavar el interior del tanque agregue 1 litro de agua limpia y expúlselo para asegurarse de eliminar todo residuo interior del producto aplicado.

Guarde el equipo en un lugar adecuado, no exponga directamente al sol, para prolongar la vida útil de las juntas aplique grasa resistente al agua o vaselina.

Garantía y Servicio Técnico

Todos nuestros equipos cuentan con 12 meses por desperfectos de fábrica.

Contamos con taller de servicio técnico propio y centros de servicio técnico autorizado en las principales ciudades del país.

Contactanos:



solo[®]
Desde 1948



www.solodelecuador.com Avenida 7 y Calle 11, Manta - Manabí, Ecuador
correo: ventas@solodelecuador.com Teléfonos: 05 262 7700 / 096 279 6311