

La línea de desmalezadoras **BERNARDIN** cubren un amplio espectro de usos y aplicaciones. Su diversidad en cuanto a anchos de corte, equipos suspendidos o de arrastre permiten satisfacer todas las expectativas en las tareas diarias de corte.



El chasis está diseñado para soportar el trabajo más arduo y distribuir los esfuerzos de manera correcta. Construido en chapa de acero y reforzado con perfiles tipo U, su original diseño admite con el agregado de opcionales utilizarla como una máquina de "Tiro Central", "Tiro Lateral" o "Suspendida", dándoles como resultado mínimo tiempo de intervención y puesta a punto.

La transmisión es por caja de mando con engranajes contruidos en acero-níquel templados que trabajan en baño de aceite. La barra cardánica posee un zafe de seguridad para proteger los componentes. Las cuchillas de corte son oscilantes y fabricadas en acero.



En los equipos arrastrados el sistema de regulación de altura se realiza por medio de un cilindro hidráulico comando desde el tractor.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	D3P	DA	DA-3000
Ancho de corte	1.2 – 1.5 – 1.8 – 2.0 – 2.1 m		3.0 m
Tipo	Suspendida	Arrastre	Arrastre
Cantidad de cuchillas	2		4
Altura de trabajo	25 – 150 mm	25 – 400 mm	40 – 400 mm
Regulación de altura	Mecánico	Hidráulica	Hidráulico
Plegado	n/c	n/c	Hidráulico
Potencia de tractor requerida	50 hp		55 hp
Toma de fuerza	540 rpm		540 rpm
Rodados	n/c	650x16	650x16