

# Características Técnicas

■ ANCHO TOTAL	2500 mm.
■ LARGO TOTAL	5500 mm.
■ ALTURA TOTAL	3200 mm.
■ TARA	2210 Kg.
■ SISTEMA OPERATIVO MECÁNICO E HIDRÁULICO	
■ RÉGIMEN TDF TRACTOR	540 RPM
■ POTENCIA REQUERIDA	60 HP
■ RODADOS	1000 X 16 ó 900 x 16

# Estructura General

## Estructura general

Construida en chapa estampada y conformada, lo que le confiere una robustez apropiada a las labores más duras.

## Carga de rollo

Sistema de autocarga, por medio de una horquilla hidráulica y pie de apoyo.

## Desmenuzado

Comienza cuando la pantalla hidráulica, de avance graduable, transporta el rollo hasta el rotor desmenuzador, que gira a 32 rpm. Desintegra el rollo por medio de tres discos portacuchillas, a 2.000 rpm.

## Rolo Entrada de Pastura

Este rolo recibe la pastura del desmenuzador alimentando la etapa de molienda.

## Molienda

Con molino moedor con martillos fijos, con doble filo, con un diámetro de 390 mm y un ancho de 480 mm; velocidad de giro 2.800 rpm. Está provisto de dos zarandas con contrafilos, intercambiables en forma independiente, ya fuere para grano o pastura, posibilitando una ración según la necesidad. Además posee una tolva para 600 kilogramos de granos, que se abastece con un elevador, accionado con motor hidráulico.

## Descarga

Se realiza por medio de un tubo de 300 mm, con un sinfín de 90 mm de ala.

## Transporte

Para el traslado de la máquina se pueden plegar los dos tubos de sinfín, para que resulte más manuable y, a la vez, con ancho admisible para el transporte.



# Megamoledora

DE ROLLOS, GRANOS Y FARDOS,  
CON TOLVA DE DESCARGA A SINFÍN.



**agromec**

Más tecnología. Mejores resultados.

Fábrica, administración y ventas:

Independencia 16 / Teléfono: (54) 0353.4830045/230/811/812

www.agromec.com.ar / E-mail: info@agromec.com.ar

ventas@agromec.com.ar / (5913) Pozo del Molle, Cba.