



## Emilcaddy® 55-110



Contenedores móviles de polietileno para el transporte de Gasóleo, gasolina y aceite.



**Benzina**  
(Gasoline)

**Gasolio**  
(Diesel)

**Olio**  
(Oil)



### Descripción

Los contenedores de polietileno lineal realizados mediante moldeo rotacional, ideales para el repostaje de pequeños vehículos operativos y vehículos ligeros o de ocio, cumplen las directivas ADR (transporte por carretera), ADN (transporte por vías navegables interiores), IMDG (transporte marítimo) y RID (transporte ferroviario). Caracterizados por un diseño exclusivo, con dimensiones compactas para un fácil desplazamiento, disponen de asas ergonómicas para un desplazamiento y una elevación fáciles; además, disponen de ruedas antipinchazos adecuadas para los desplazamientos por cualquier superficie. Gracias a la estructura sin aristas vivas y a los nervios de refuerzo, para impedir deformaciones del tanque durante el uso y el transporte, son muy resistentes, una característica que se suma a las restantes propiedades del producto, esto es, levedad y facilidad de manejo. Cada contenedor puede llenarse tanto en horizontal como en vertical con la misma cantidad de combustible. La serie Emilcaddy, gracias a sus peculiaridades, es una herramienta segura y óptima para los reabastecimientos tanto en el campo profesional como deportivo, o para el tiempo libre. También está disponible la versión para Urea; para más información, consulte la sección AdBlue®/Urea.

## Principales características

- Asa superior para un fácil agarre y elevación.
- Preparación para la fijación con fajas.
- Válvula de bola de seguridad.
- Tapón de carga con respiradero anti-vertidos.
- Asa inferior de elevación.
- Rueda antipinchazos y pie de apoyo.
- Soporte frontal para pistola.
- Abrazadera para soporte de la Bomba.

## Equipamiento

Emilcaddy® para GASÓLEO (Versión Amarilla), disponible con:

- Bomba giratoria manual de aluminio con pistola manual y 3 m de tubo. (A)
- Bomba eléctrica de 12 V o 24 V, caudal 40 l/min con cable eléctrico de 4 m, pinzas para conexión a la batería, pistola manual y tubo de 3 m. (C)
- Bomba eléctrica de 12 V o 24 V, caudal 40 l/min con cable eléctrico de 4 m, pinzas para conexión a la batería, pistola automática y tubo de 3 m. (C)

Emilcaddy® para GASOLINA (Versión Negra), disponible con:

- Bomba giratoria manual para gasolina, de aluminio con pistola manual y 3 m de tubo.
- Bomba manual de pistón, para gasolina, homologada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola manual y 3 m de tubo antiestático. (B)
- Bomba eléctrica de 12 V, capacidad de 45 l/min, certificada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola manual con 3 m de tubo antiestático. (D)
- Bomba eléctrica de 12 V, capacidad de 45 l/min, certificada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola automática con certificación ATEX. (D)

Emilcaddy® para ETANOL (Versión Negra), disponible con:

- Bomba manual de pistón, para gasolina, homologada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola manual y 3 m de tubo antiestático. (B)

## Accesorios



Batería de plomo con cargador de batería (enchufe europeo tipo C)



Batería de manganeso de 12 V con cargador de batería (enchufe europeo tipo C) y ranura para batería



Batería de manganeso de 12 V con cargador de batería (toma de mechero) y alojamiento de batería



Batería ATEX con cargador de batería (enchufe europeo tipo C)



Contador de litros digital para gasolina K24 ATEX



Contador de litros digital mod. M24, para gasóleo



Filtro de red de acero INOX

Para gasóleo y gasolina. Filtración de impurezas. Capacidad de filtración 60µm. Caudal 50 l/min.



ES Filter

Para gasóleo y gasolina. Absorción de agua y filtración de impurezas. Capacidad de filtración 10µm. Caudal 70 l/min.



### Folding Tray

Cuba de contención plegable y portátil

### Datos técnicos

Modelo	Capacidad geometrica (lt)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	alteza (mm)	Peso vacío (kg)	Peso vacío, versión de gasolina aprobada (kg)
EM55	55	460	360	900	8	9
EM110	110	460	440	1.100	12	13

### Plan de carga

Modelo	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
EM55	72	176	176	208
EM110	72	176	176	208

### Código de producto

#### Emilcaddy 55-110

EM	X	X	X	X
<b>Modelo</b> EM = Emilcaddy	<b>Combustible</b> G = Diesel B = Gasolina K = Homologado diésel y gasolina	<b>Capacidad</b> 55 = 55 l 110 = 110 l	<b>Bomba</b> M = Giratorio A = 40 l/min H = Bomba de pistón E = Atex	<b>Boquilla</b> A = Manuales diésel B = Manual de gasolina C = Automático 60 l/min E = Automático Atex 60 l/min

No todas las combinaciones están disponibles

### Aprobación



Materiales transportables	Gasóleo / UNI1202 Gasolina / UNI1203 Etanol / UNI1170*
Clases ADR	3
Grupo de embalaje	II - III