



Carrytank® 220

Tanques transportables compactos y ligeros equipados con grupo de trasvase.



Descripción

Contenedores de polietileno para el transporte de combustible en régimen de exención total según el apartado 1.1.3.1 C de la normativa ADR.

Con una tapa integrada para una mayor resistencia, transportabilidad y durabilidad.

También disponible en versión para gasolina. También está disponible la versión para el transporte de AdBlue®/Urea; para más información, consulte la sección AdBlue®/Urea.

Principales características

- tapón de carga de aluminio
- válvula de seguridad
- filtro en línea
- grupo de transvase
- pistola automática bloqueable con candado
- bocas para la elevación a plena carga con las horquillas de una carretilla elevadora
- asas para la elevación sin carga
- alojamientos para colocar las correas de fijación en la base de apoyo
- todos las aplicaciones son de aluminio o material compatible con el gasóleo.

Equipamiento

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

- Tapón de carga de aluminio de 2" con válvula de seguridad incorporada.
- Filtro en la línea de aspiración.
- Bomba de 12 V o 24 V con capacidad de 40 l/min.
- 6 m de cable eléctrico y pinzas para la conexión a la batería.
- 4 m de tubo flexible para combustible.
- Pistola automática.
- Opcional: contador de litros digital M24.

Accesorios



Tapa para Carrytank® 220

Tapa de polietileno integrada en la estructura y realizada con moldeo rotacional.



Cuba de contención para Carrytank

Cuba de contención para utilizar en el suelo, con capacidad igual al 100% del volumen del tanque, realizada con acero al carbono.



Batería de manganeso de 12 V con cargador de batería (toma de mechero) y alojamiento de batería



Folding Tray

Cuba de contención plegable y portátil



Contador de litros digital mod. M24, para gasóleo



Filtro de red de acero INOX

Para gasóleo y gasolina. Filtración de impurezas. Capacidad de filtración 60µm. Caudal 50 l/min.



Batería de manganeso de 12 V con cargador de batería (enchufe europeo tipo C) y ranura para batería

Datos técnicos

| Modelo | Capacidad geométrica (lt) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) | altura (mm) | Grosor (mm) | Peso vacío (kg) | Peso con unidad de bomba (kg) |
|--------|---------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| CT220 | 220 | 600 | 910 | 665 | 5 | 14 | 24 |

Plan de carga

| Modelo | Container 20' | Container 40' | Container 40' HC | Std truck 2700h mm |
|--------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| CT220 | 54 | 132 | 132 | 156 |

Código de producto

| CT | X | X | X | X |
|---------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|--|
| Modelo CT = Carrytank | Combustible G = Diesel | Capacidad 220 = 220 l Gasolina no vendible en Italia | Bomba A = 40 l/min | Boquilla C = Automático 60 l/min |