

TRACTOR COMPACTO

# OJA 2130<sup>4WD</sup>

ESTÁNDAR · 30 HP  
MOTOR YANMAR



**#1**

EN VENTAS DE TRACTORES EN EL MUNDO  
**AHORA EN ECUADOR**

### MODELO **OJA 2130 4WD ESTÁNDAR**

CÓDIGO TRC30SGOW28B

#### MOTOR

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Marca / modelo         | Yanmar / 3TN82S                                               |
| Potencia               | 30 HP @ 3,000 rpm                                             |
| Tipo                   | Diésel, 4 tiempos, inyección directa, refrigerado por líquido |
| Cilindros / aspiración | 3 / natural                                                   |
| Cilindrada             | 1,331 cc                                                      |
| Diámetro x carrera     | 82 x 84 mm                                                    |
| Torque máximo          | 83.7 Nm @ 1,700 rpm                                           |
| Filtro de aire         | Seco                                                          |

#### TRANSMISIÓN

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Tipo                    | Engrane constante, inversor sincronizado |
| Caja de cambios         | 8 adelante x 8 atrás                     |
| Embrague                | Sencillo                                 |
| Bloqueo del diferencial | Mecánico                                 |

#### TOMA DE FUERZA (TDF)

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Potencia a la TDF | 25.39 HP                       |
| Tipo              | Independiente, embrague húmedo |
| Velocidades       | 540 y 540E (económica)         |

#### SISTEMA HIDRÁULICO

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo                    | Centro abierto, vivo, control automático de tiro y posición (ADDC) |
| Enganche de tres puntos | Categoría I, con cadenas de control                                |
| Capacidad de levantar   | 944 kg en el enganche                                              |
| Caudal de la bomba      | 22.5 L/min                                                         |
| Válvula auxiliar        | 1 (en kit)                                                         |

#### DIRECCIÓN Y FRENOS

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Dirección | Hidrostática (power steering)                |
| Frenos    | Sumergidos en aceite, accionamiento mecánico |

#### SISTEMA ELÉCTRICO

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Batería    | 12 V, 55 Ah, 450 CCA |
| Alternador | 12 V, 55 A           |

#### MEDIDAS Y PESO

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Peso de operación     | 894 kg   |
| Largo total           | 2,773 mm |
| Ancho total con ROPS  | 1,061 mm |
| Altura total con ROPS | 2,350 mm |
| Despeje al suelo      | 303 mm   |
| Distancia entre ejes  | 1,560 mm |

#### CAPACIDADES

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tanque de combustible              | 22 L        |
| Aceite de motor                    | 3.6 L       |
| Aceite de transmisión e hidráulico | 22 L        |
| Eje delantero 4WD / anticongelante | 3.6 L / 5 L |

#### NEUMÁTICOS

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Delanteros / traseros | 180/85 D12 / 8.3 x 20 |
|-----------------------|-----------------------|

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Contrapesos delanteros y de ruedas traseras opcionales. Imágenes referenciales.



#### EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Arco antivuelco (ROPS), barra de tiro, espejo, faro de trabajo, toma de 7 polos, triángulo de vehículo lento y kit de herramientas.

#### 18 meses

o 1,500 horas de garantía, extensible a 24 meses o 2,000 horas

#### En tu finca

Mantenimiento con técnicos que van a tu propiedad

#### Repuestos

Originales Mahindra, en bodega en Ecuador

#### Crédito 50|12

50 % de entrada y saldo en 12 meses. Sujeto a aprobación

